



Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

12 PATENTSCHRIFT A5

21 Gesuchsnummer: 03438/94

22 Anmeldungsdatum: 16.11.1994

30 Priorität: 03.12.1993 AT AEP93810850

24 Patent erteilt: 15.07.1998

45 Patentschrift veröffentlicht: 15.07.1998


73 Inhaber:
Dr. med. Hugo Cimber, Bernstrasse 34,
3072 Ostermundigen (CH)

72 Erfinder:
Cimber, Hugo, Dr. med., Ostermundigen (CH)

74 Vertreter:
Bovard AG, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25 (CH)

54 Okklusivpessar.

57 Der mittels einem Röhrchen in die Gebärmutter einzuführende Okklusivpessar umfasst einen Tragbalken (1) mit zwei an dessen in der Einföhrung vorderen Ende (3) angeordneten Ästen (4), die sich nach dem Ausstossen des Pessars aus dem Röhrchen seitlich voneinander wegspreizen. Die Äste tragen an ihrem freien Ende je ein Abschlussorgan (7). Die Abschlussorgane sind dazu bestimmt, die Mündungen der Eileiter in die Gebärmutter zu verschliessen. Jedes Abschlussorgan besteht aus einem weichen Material und weist im wesentlichen die Form eines Abschnittes eines kugelförmigen Körpers, im gezeigten Beispiel etwa die Form einer halben Birne, auf. Beim im Röhrchen eingeschobenen Zustand kommen die Abschlussorgane derart aneinander zu liegen, dass sie gesamtthaft etwa die Form einer Kugel oder einer Birne aufweisen. Diese Birne hat etwa die Grösse eines einzelnen Abschlussorgans von zum Stand der Technik gehörenden Pessaren. Durch diese Ausführungsform wird erreicht, dass das genannte Röhrchen mit einem kleineren Durchmesser ausgeführt werden kann, wodurch der Pessar leichter in die Gebärmutter einföhrbar ist.



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Okklusivpessar gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Es sind Okklusivpessare bekannt, bei welchen zwei voneinander weg aufspreizbare Äste aus einem Röhrchen ausgestossen werden, wobei die Äste an ihren Enden Verschlussorgane tragen. So ist beispielsweise aus der FR-A 2 085 578 ein Okklusivpessar bekannt, der mittels eines Röhrchens in die Gebärmutter eingeführt wird, wobei ein Tragbalken mit zwei an dessen in der Einföhrnrichtung vorderen Ende angelenkten Ästen vorgesehen ist, derart, dass sich die Äste nach ihrem Ausstossen aus dem Röhrchen seitlich voneinander wegspreizen. An ihren freien Enden tragen die Äste je ein kugeliges Abschlussorgan, welche Abschlussorgane dazu bestimmt und geeignet sind, die Mündungen der Eileiter in die Gebärmutter zu verschliessen. Die Äste sind von ungefähr gleicher Länge, so dass die beiden Abschlussorgane beim Einziehen des Pessars in das Röhrchen nebeneinander zu liegen kommen und das Röhrchen somit einen vergleichsweise grossen Durchmesser aufweisen muss. Gemäss der EP 0 208 653 geht das Bestreben bei Okklusivpessaren dahin, den Durchmesser des Röhrchens möglichst klein zu halten, da bekanntlich die Einführung solcher Röhrchen umso leichter und angenehmer wird, je kleiner der Röhrchendurchmesser ist. Dieser Durchmesser wiederum hängt im wesentlichen davon ab, in welcher gegenseitigen Stellung die am Ende der genannten Äste befestigten Abschlussorgane in das Röhrchen eingezogen werden können. Im Gegensatz zum erstgenannten französischen Dokument ist in der zweitgenannten Schrift vorgesehen, dass einer der Äste mittels mindestens einer Sollknickstelle derart versehen ist, dass die kugelige Abschlussorgane bei in das Röhrchen eingezogenen Ästen in der Einzugsrichtung gesehen hintereinander und nicht nebeneinander zu liegen kommen.

Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen Okklusivpessar zu schaffen, der so aufgebaut ist, dass der Durchmesser des Röhrchens gegenüber dem bekannten Stand der Technik weiter verkleinert werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit einem Okklusivpessar gelöst, der die Merkmale des kennzeichnenden Teiles des Patentanspruches 1 aufweist.

Bevorzugte Ausführungsformen sind durch die Merkmale der Patentansprüche 2 bis 5 gekennzeichnet.

Es hat sich gezeigt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, den Abschlussorganen eine volle kugelige oder birnenförmige Form zu geben, sondern dass es genügt, diese im wesentlichen in der Form einer Halbkugel oder einer halben Birne, also als Abschnitt eines kugeligen Körpers auszuführen, um die Mündungen der Eileiter in die Gebärmutter zu verschliessen. Das Abschlussorgan weist, bedingt durch die vorgenannte Formgebung, eine etwa plane Fläche auf.

Beim Einziehen des Pessars in das Röhrchen

werden die beiden Äste, die vom Tragbalken weggespreizt sind, zusammengefügt und die etwa planen Flächen der beiden Abschlussorgane, die je am freien Ende der Äste befestigt sind, kommen aneinander zu liegen. Die beiden Abschlussorgane bilden nun gesamt eine kugelige Körper, haben also etwa die Form einer Kugel oder einer Birne. Die Grösse dieser Kugel oder dieser Birne entspricht in etwa der Grösse eines Abschlussorgans, das aus dem Stand der Technik bekannt ist. Da nun nicht mehr zwei volle Kugeln oder zwei volle Birnen in das Röhrchen eingezogen werden müssen, kann dieses mit einem Durchmesser ausgeführt werden, der geringer ist als bei Röhrchen, die zum Stand der Technik zählen.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die im wesentlichen an ihren genannten Flächen aneinander anliegenden Abschlussorgane nicht voll in das Röhrchen eingezogen werden, sondern teilweise noch aus dem Röhrchen vorstehen. Dadurch werden die bei den Abschlussorganen liegenden Röhrchenkanten mit dem weichen Material der ersten abgedeckt und eine Verletzungsgefahr der Gebärmutter kann beim Einführen des Pessars vermieden werden.

Weil nicht vorgesehen ist, dass die beiden Abschlussorgane voll im Röhrchen eingezogen sind, ist es möglich, den Röhrchendurchmesser weiter zu vermindern.

Die Abschlussorgane sind in an den Ästen derart angeordnet, dass die genannten Flächen im gespreizten Zustand der Äste auf der dem Tragbalken abgewandten Seite liegen. Dadurch sind die Abschlussorgane so angeordnet, dass deren im wesentlichen halbrundes freies Ende schonend und weich im Bereich der Eileitermündungen gegen die Gebärmutter schleimhaut anstehen und damit diese Eileitermündungen dichtend abschliessen. Dank der Weichheit des Materials der Abschlussorgane ist eine Anpassung an die besonderen Gegebenheiten der Gebärmutter gegeben. Die beiden Abschlussorgane sind äusserst beweglich und weich und vorzugsweise mit einem Material auf Silikonbasis hergestellt. Der Tragbalken und die beiden Äste sind vorzugsweise einstückig hergestellt und bestehen aus einem beliebig steifen Material. Bewährt hat sich als geeigneter Kunststoff beispielsweise Polyäthylen.

Die beiden Äste sind bei der Herstellung des Pessars so ausgeführt worden, dass sie sich bogenförmig vom Tragbalken weggestrecken. Die Steifigkeit und Elastizität des gewählten Materials bewirkt, dass sich die beiden Äste beim Einziehen des Pessars in das Röhrchen zusammenfügen lassen und beim Ausstossen des Pessars aus dem Röhrchen dank ihrer Elastizität wieder die bei der Herstellung vorgegebene Form einnehmen.

In einer weiteren Ausführungsform des Pessars, der unmittelbar zum Einsetzen nach einer Geburt vorgesehen ist und der deshalb grösser ausgeführt ist als die üblichen Pessare, ist vorgesehen, dass jeder Ast etwa mittig zwischen Tragbalken und Abschlussorgan eine abgeknickte Stelle aufweist.

Im gespreizten Zustand der Äste liegen die genannten Flächen der Abschlussorgane, so dass die

durch sie aufgespannten Ebenen vorzugsweise leicht V-förmig zueinander liegen und einen Winkel von etwa 120° bis etwa 180° einschliessen. Die Äste sind symmetrisch zum Tragbalken ausgeführt.

Anhand von Figuren sind bevorzugte Ausführungen der vorliegenden Erfindung beispielsweise näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 den Erfindungsgegenstand ohne Röhrrchen mit gespreizten Ästen in einer schaubildlichen Darstellung,

Fig. 2 die Anordnung eines Abschlussorganes an einem freien Ende eines Astes.

Fig. 3 den Erfindungsgegenstand gemäss den Fig. 1 und 2 im in das Röhrrchen eingezogenen Zustand und

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform des Erfindungsgegenstandes in einer zur Fig. 1 analogen Darstellung.

Beim dargestellten Ausführungsbeispiel gemäss der Fig. 1 weist der Pessar einen Tragbalken 1 auf, dessen eines in der Einführungsrichtung hinteres Ende 2 mit einer Öse 11 für das Durchschlaufen eines Ausziehladens 12 versehen ist, während an seinem anderen, in der Einführungsrichtung vorderen Ende 3 zwei aus dem gleichen Material wie der Tragbalken bestehende Äste 4, die sich vom Tragbalken 1 bogenförmig wegerstrecken, angeordnet sind. Das hintere Ende 2 ist kugelförmig ausgebildet und kann somit nicht in die Schleimhaut der Gebärmutter eindringen. Der Tragbalken 1 ist vorzugsweise mit einem Kupferdraht 13 umwickelt, dessen empfängnisverhütende Wirkung ganz allgemein bekannt ist. Bei beiden Enden 2, 3 des Tragbalkens 1 sind Bohrungen 14 vorgesehen, in welchen die Drahtenden befestigt werden können.

Jeder Ast 4 umfasst einen mit 5 bezeichneten bogenförmig vom Tragbalken 1 sich wegerstreckenden Positionierungsteil, an dessen dem Tragbalken 1 angewandten Ende ein Fortsatz 6 anschliesst. Der Fortsatz 6 ist zum Anordnen eines Abschlussorganes 7 an seinem freien Ende bestimmt. Der Fortsatz 6 ist mit einem geringeren Durchmesser ausgeführt als der Positionierungsteil 5, wodurch erreicht wird, dass das Abschlussorgan relativ zum Positionierungsteil 5 beweglich ist und sich die günstigste Verschlussposition der Eileitermündungen aussuchen kann.

Jedes Abschlussorgan 7, das im wesentlichen die Form eines Abschnittes eines kugelförmigen Körpers aufweist, im gezeigten Beispiel im wesentlichen die Form einer halben Birne, weist eine etwa plane Fläche oder flache Seite 8 auf, die im ausgespreizten Zustand der Äste 4 dem Tragbalken abgewandt ist.

In der Fig. 2 ist gezeigt, wie das Abschlussorgan 7 am Fortsatz 6 befestigt ist. Der Fortsatz 6 ragt mit seinem dem Positionierungsteil 5 des Astes 4 abgewandten freien Ende in das Abschlussorgan 7 hinein. In diesem Bereich sind am Fortsatz 6 Rippen 17 und/oder eine Bahrung 16 vorhanden, um das einwandfreie Halten des Abschlussorganes 7 zu gewährleisten. Dieses wird vorzugsweise an das genannte Ende des Fortsatzes 6 angespritzt. Anstelle der genannten Rippen könnten natürlich auch

Nuten vorgesehen sein, die im gezeigten Ausführungsbeispiel nicht gezeichnet sind.

In der Fig. 3 ist der Okklusivpessar gemäss den Fig. 1 und 2 in der in den Röhrrchen 10 eingeschobenen Position gezeichnet. Die beiden federnd ausgeführten Äste 4 liegen in einem gestreckten Zustand nebeneinander, so dass die etwa planen Flächen 8 der Abschlussorgane 7 aneinander zu liegen kommen, wodurch die beiden Abschlussorgane gesamthaft einen kugelförmigen Körper 9 bilden, welcher im gezeigten Beispiel insbesondere die Form einer Birne hat. Diese steht mindestens teilweise aus dem Röhrrchen vor.

Der Okklusivpessar wird ausgehend von einer Stellung gemäss der Fig. 3 mittels dem Röhrrchen 10 in die Gebärmutter eingeführt, wobei eine nicht dargestellte Stange dazu dient, den Pessar innerhalb des Röhrrchens 10 vor bzw. aus dem Röhrrchen hinauszuschieben. Wie bereits gesagt, schützt das aus dem Röhrrchen vorstehende Ende der zusammengeführten Abschlussorgane 7 die Gebärmutter vor möglichen Verletzungen durch die Vorderkante des Röhrrchens 10.

Sobald der Pessar innerhalb des Einführungs-röhrrchens 10 weit genug vorgeschoben ist, spreizen sich die Äste 4 dank der Elastizität ihres Materials in die in der Fig. 1 dargestellte Lage, in welcher die Abschlussorgane 7 schonend und weich im Bereich der Eileitermündungen gegen die Gebärmutterschleimhaut anstehen und damit diese Eileitermündungen dichtend abschliessen.

Dank der Weichheit des Materials der Abschlussorgane 7 sowie der Beweglichkeit der Fortsätze 6 wird eine Anpassung der Abschlussorgane 7 an die besonderen Gegebenheiten der Gebärmutter ermöglicht.

Das Herausnehmen des Pessars erfolgt üblicherweise durch den durch die Öse 11 durchgeschlaufenen Faden 12, indem bei einem Zug auf diesen Faden der Tragbalken 1 und die durch elastische Deformation zusammenlegbaren Äste 4 in die in der Fig. 3 dargestellte Lage gebracht und so durch den Gebärmutterhals herausgezogen werden können.

In der Fig. 4 ist ein Okklusivpessar gezeigt, der sich von demjenigen in der Fig. 1 lediglich dadurch unterscheidet, dass die beiden Äste 4 bzw. die Positionierungsteile 5 davon etwa mittig zwischen dem tragbalkenseitigen Ende und dem Abschlussorgan 7 eine Knickstelle 15 aufweisen. Diese Ausführungsform wird bevorzugt unmittelbar nach einer Geburt in die Gebärmutter eingesetzt.

Die beschriebenen Okklusivpessare gestatten, auf schonendste Weise unter Vermeidung jeder Reizung der Gebärmutterschleimhaut und unter Gewährleistung des freien Abflusses des Menstruationsblutes einen sicheren Abschluss der Eileitermündungen zu gewährleisten, wobei sie ebenso schmerzlos eingeführt wie herausgenommen werden können. Die Herstellung stellt keine weiteren Probleme dar, so dass die gezeigten Pessare einer weiten Verbreitung zuführbar sind.

Patentansprüche

1. Mittels eines Röhrrchens in die Gebärmutter

einzuführender Okklusivpessar mit einem Tragbal-
 ken (1) und zwei an dessen in der Einföhrriehung
 vorderem Ende (3) derart angeordneten Ästen (4),
 dass sich diese nach dem Ausstossen aus dem
 Röhrchen (10) seitlich voneinander wegspreizen,
 wobei die Äste (4) an ihren freien Enden je ein Ab-
 schlussorgan (7) tragen, welche Abschlussorgane
 (7) dazu bestimmt und geeignet sind, die Mündun-
 gen der Eileiter in die Gebärmutter zu verschlies-
 sen, wobei die Äste (4) bezüglich ihrer übrigen Teile
 je einen vergleichsweise steifen Positionierungs-
 teil (5) sowie ein am freien Ende des Positionie-
 rungsteiles (5) angeordneten dünneren, biegsamen
 und beweglichen Fortsatz (6) umfassen, an wel-
 chem Fortsatz (6) das Abschlussorgan (7) angeord-
 net ist, wobei jedes Abschlussorgan (7) aus einem
 weichen Material gebildet ist, dadurch gekennzeich-
 net, dass jedes Abschlussorgan im wesentlichen
 die Form eines Abschnittes (7) eines kugeligen Kör-
 pers mit je einer etwa planen Fläche (8) aufweist,
 wobei die beiden Abschnitte (7) an den etwa plan-
 en Flächen (8) zusammengefügt gesamthaft einen
 kugeligen Körper (9) bilden.
 2. Okklusivpessar nach Anspruch 1, dadurch ge-
 kennzeichnet, dass die etwa planen Flächen (8) der
 Abschnitte (7) der beiden Abschlussorgane vor dem
 Ausstossen der Äste (4) aus dem Röhrchen (10) im
 wesentlichen aneinander liegen, wobei der dadurch
 gebildete kugelige Körper (9) wenigstens teilweise
 aus dem Röhrchen (10) vorsteht.
 3. Okklusivpessar nach Anspruch 1 oder 2, da-
 durch gekennzeichnet, dass sich die etwa planen
 Flächen (8) der beiden Abschlussorgane (7), im ge-
 spreizten Zustand der Äste (4), auf der dem Trag-
 balken (1) abgewandten Seite der Abschlussorgane
 (7) befinden.
 4. Okklusivpessar nach einem der Ansprüche 1
 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die bei-
 den Äste (4) im gespreizten Zustand bogenförmig
 vom Tragbalken (1) wegerstrecken.
 5. Okklusivpessar nach einem der Ansprüche 1
 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass etwa mittig
 zwischen dem vorderen Ende des Tragbalkens (1)
 und dem hinteren Ende des Abschlussorgans (7)
 jeder der Äste (4) eine abgeknickte Stelle (15) auf-
 weist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

